



**FORTLAN-DIBI S.p.A**

Via Sacco e Vanzetti, 6/6a  
Ghiardo di Bibbiano (RE)  
42021, ITALY

T. +39.0522.882054  
F. +39.0522.882255  
P.IVA 00210870358

info@fortlan-dibi.it  
www.fortlan-dibi.it



STRATO SEPARATORE IN GEOTESSILE NON TESSUTO IN  
PREVALENZA POLIESTERE, AGUGLIATO.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE	U.M.	VALORE	TOLLERANZA	NORMA
RESISTENZA A TRAZIONE MEDIA (VALORE MEDIO TRA DIREZIONE LONGITUDINALE E TRASVERSALE)	kN/m	1,1	-15%	EN ISO 10319
ALLUNGAMENTO A CARICO MASSIMO (VALORE MEDIO TRA DIREZIONE LONGITUDINALE E TRASVERSALE)	%	>60		EN ISO 10319
RESISTENZA AL PUNZONAMENTO STATICO CBR	N	250	-15%	EN ISO 12236
RESISTENZA AL PUNZONAMENTO DINAMICO	mm	30	+25%	EN ISO 13433
CAPACITA' DI FLUSSO PERPENDICOLARE AL PIANO	l/m <sup>2</sup> s	80	-30%	EN ISO 11058
APERTURA DEI PORI	µm	85	± 30%	EN ISO 12956
SPESSORE	mm	2	±20%	EN ISO 9863/1
MASSA AREICA	gr/m <sup>2</sup>	200	-10%	EN ISO 9864

Previsione di durabilità minima di 5 anni in terreni naturali con 4<pH<9 e temperature del terreno <25°C.  
Da coprire nel giorno dell'installazione.

## SPECIFICHE DI VENDITA

DIMENSIONI mt 50 x 2