



FORTLAN-DIBI

isolanti termoacustici e nanotecnologie

FORTLAN-DIBI S.r.l.
Via Sacco e Vanzetti, 6/6a
Ghiardo di Bibbiano (RE)
42021
ITALY

T. +39.0522.882054
F. +39.0522.882255

customer@fortlan-dibi.it
www.fortlan-dibi.it



CONFORME AI CAM



ISOLCEILING N.A.
FORTLAN-DIBI

ROTOLO IN LANA DI VETRO IDROREPELLENTE TRATTATA CON SPECIALI RESINE TERMOINDURENTI, COMPLETAMENTE IMBUSTATI IN FILM DI POLIETILENE NERO AUTOESTINGUENTE. L'IMBUSTAGGIO EVITA IL RILASCIO DI FIBRE NELL'AMBIENTE. E' UN PRODOTTO CHE TROVA IMPIEGO QUALE ISOLANTE TERMICO ED ACUSTICO DI TAMEZZATURE, CONTROSOFFITTI, PARETI ATTREZZATE, SOLAI NON PRATICABILI E COPERTURE. ROTOLO

CARATTERISTICHE TECNICHE

VOCE DI CAPITOLATO: ROTOLO IN LANA DI VETRO IDROREPELLENTE TRATTATA CON SPECIALI RESINE TERMOINDURENTI COMPLETAMENTE IMBUSTATO IN FILM DI POLIETILENE NERO AUTOESTINGUENTE.

CARATTERISTICHE	U.M.	VALORE	NORMA
CONDUCIBILITA' TERMICA 10° C λD	W/mK	0,040	EN 12667
RESISTENZA ALLA DIFFUSIONE DEL VAPORE μ		20.000	EN 12086
CALORE SPECIFICO C	J/Kg K	1030	EN 10456
COMPORTAMENTO AL FUOCO			
REAZIONE AL FUOCO FELTRO NUDO	EUROCLASSE	A1	EN 13501-1
REAZIONE AL FUOCO POLIETILENE AUTOESTINGUENTE		Classe 1	UNI 9177

SPESSORE mm	RD = m2K/W	DIMENSIONI ROTOLO m	CONFEZIONE
30	0,75	1,20 x 10,00	Tutta la gamma isolceiling è imballata in sacchi di polietilene
50	1,25	1,20 x 10,00	
60	1,50	1,20 x 10,00	
80	2,00	1,20 x 10,00	
100	2,50	1,20 x 5,00	
120	3,00	1,20 x 4,00	
140	3,50	1,20 x 4,00	
160	4,00	1,20 x 4,00	
240	6,00	1,20 x 3,50	

GLI SPESSORI SI INTENDONO NOMINALI E CORRISPONDENTI AL MATERIALE PRIMA DELL'IMBUSTAGGIO