



**FORTLAN-DIBI S.p.A**

Via Sacco e Vanzetti, 6/6a  
Ghiardo di Bibbiano (RE)  
42021, ITALY

T. +39.0522.882054  
F. +39.0522.882255  
P.IVA 00210870358

info@fortlan-dibi.it  
www.fortlan-dibi.it



**SUPERFIBRE 1200** SONO MATERASSINI FVAT DI COLORE BIANCO COSTITUITI DA FIBRE LUNGHE AGUGLIATE ESENTI DA LEGANTI, RICOPERTI SU UN LATO CON ALLUMINIO RINFORZATO

(A RICHIESTA IL PRODOTTO VIENE FORNITO ANCHE SENZA RIVESTIMENTO) E IMPIEGABILI AD UNA TEMPERATURA MASSIMA DI 1200°C

**SUPERFIBRE 1200** È IDEALE PER L'ISOLAMENTO TERMICO DI CANNE FUMARIE MONOPARETE, INTERNI DI CAMINETTI O APPARATI FUNZIONANTI A COMBUSTIBILI SOLIDI.

**CONFEZIONE:** L'IMBALLO È COSTITUITO DA SCATOLE DI CARTONE.

**TEMPERATURA MASSIMA:** LATO ALLUMINIO 100°C

## CARATTERISTICHE TECNICHE

SPESSORE mm	DIMENSIONI mm	ROTOLI per confezioni	DENSITÀ Kg/m <sup>3</sup>
13	610 x 14640	2 ROTOLI	96
25	610 x 7320	2 ROTOLI	96
25	610 x 7320	2 ROTOLI	64

NOTA: per tutte le restanti caratteristiche si può fare riferimento alla scheda tecnica del feltro SUPERWOOL PLUS

## CONDUTTIVITÀ TERMICA

DENSITÀ	TEMPERATURA MEDIA °C	200	400	600
64	λ (W / mK)	0,06	0,10	0,17
96		0,05	0,09	0,14