



FORTLAN-DIBI

isolanti termoacustici e nanotecnologie

FORTLAN-DIBI S.r.l.
Via Sacco e Vanzetti, 6/6a
Ghiardo di Bibbiano (RE)
42021
ITALY

T. +39.0522.882054
F. +39.0522.882255

customer@fortlan-dibi.it
www.fortlan-dibi.it



CONFORME AI CAM



ECOROLL N.A.
FORTLAN-DIBI

ROTOLO E PANNELLO IN LANA DI VETRO IDROREPELLENTE TRATTATA CON SPECIALI RESINE TERMOINDURENTI, COMPLETAMENTE IMBUSTATI IN FILM DI POLIETILENE NERO AUTOESTINGUENTE. L'IMBUSTAGGIO EVITA IL RILASCIO DI FIBRE NELL'AMBIENTE.
E' UN PRODOTTO CHE TROVA IMPIEGO QUALE ISOLANTE TERMICO ED ACUSTICO DI TAMEZZATURE, CONTROSOFFITTI, PARETI ATTREZZATE, SOLAI NON PRATICABILI E COPERTURE.

CARATTERISTICHE TECNICHE

VOCE DI CAPITOLATO: ROTOLO E PANNELLO IN LANA DI VETRO IDROREPELLENTE TRATTATA CON SPECIALI RESINE TERMOINDURENTI, CONFORME ALLA NORMA uni en 13162 CON CONDUCEBILITA' TERMICA λ_D PARI A 0,039 W/mK, COMPLETAMENTE IMBUSTATO IN FILM DI POLIETILENE NERO AUTOESTINGUENTE, PARTICOLARMENTE INDICATO PER ISOLARE TERMICAMENTE ED ACUSTICAMENTE TRAMEZZATURE, CONTROSOFFITTI, PARETI ATTREZZATE, SOLAI NON PRATICABILI E COPERTURE.

CARATTERISTICHE	U.M.	VALORE	NORMA
CONDUCEBILITA' TERMICA λ_D	W/mK	0,039	EN 12667
RESISTENZA ALLA DIFFUSIONE DEL VAPORE μ		20.000	EN 12086
CALORE SPECIFICO C	J/Kg K	1030	EN 10456
REAZIONE AL FUOCO FELTRO NUDO	EUROCLASSE	A1	EN 13501-1
COMPORAMENTO AL FUOCO POLIETILENE		Classe 1	UNI 9177

SPESSORE mm	Rd = m ² K/W	DIMENSIONI PANNELLO mm	DIMENSIONI ROTOLO m	CONFEZIONE
30	0,75	1200x600 - 600x600	-	Tutta la gamma Ecoroll è imballata in sacchi di polietilene
50	1,25	1200x600 - 600x600	1,20 x 10,00	
60	1,50	1200x600	1,20 x 10,00	
80	2,05	1200x600	1,20 x 5,00	
100	2,55	1200x600	1,20 x 5,00	
120	3,05	1200x600	1,20 x 5,00	
140	3,55	1200x600	-	
160	4,10	1200x600	1,20 x 4,00	
200	5,10	1200x600	1,20 x 3,00	
240	6,15	1200x600	1,20x3,00	

IMPORTANTE: GLI SPESSORI SI INTENDONO NOMINALI E CORRISPONDENTI AL MATERIALE PRIMA DELL'IMBUSTAGGIO